



DESCRIZIONE

Per supporto con passaggio interno cavi. Utilizzabili con i supporti WBOVA2 e WCM4A2 che garantiscono un grado di protezione IP66/IP67 alla custodia.

GENERALE

Per supporto con passaggio interno cavi

Utilizzabili con i supporti WBOVA2 e WCM4A2

IP66/IP67

CODICE PRODOTTO

OWBIP2 Set anelli di tenuta (3xM16) per IP66 per supporti WBOVA2 e WCM4A2 per custodie PUNTO, HOV, HTV, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB

OWBIP3 Set anelli di tenuta (1xM12 - 1xM16 - 1xM20) IP66 per supporti WBOVA2 e WCM4A2 per custodie VERSO Hi-PoE IPM e HOV Hi-PoE IPM

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
OWBIP	0.04kg	8.5x5.5x11.5cm	30

RELAZIONE TRA LE DIMENSIONI DEGLI ANELLI DI TENUTA E IL DIAMETRO DEI CAVI UTILIZZABILI

Anello di tenuta	Ø foro di passaggio (mm)	Ø cavo (mm)
M12	12.5	Da 4 fino a 7
M16	16.5	Da 5 fino a 9
M20	20.5	Da 8 fino a 12
PG9	16	Da 3 fino a 5
PG11	19	Da 5 fino a 7